







DRSC00600-K



DR型双作用式输出扭矩 (NM)

执行器型号	2.5bar	3.0bar	3.5bar	4.0bar	4.5bar	5.0bar	5.5bar	6.0bar	7.0bar	8.0bar
DR00600	283	340	397	453	510	567	623	680	793	907

SC型单作用式输出扭矩 (弹簧复位) (NM)

执行器型号	弹簧数量	空气压力扭矩																				弹簧复位 扭矩	
		2.5bar		3.0bar		3.5bar		4.0bar		4.5bar		5.0bar		5.5bar		6.0bar		7.0bar		8.0bar			
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
SC00600	05	171	117	228	174	285	231	341	287	398	344	455	401									166	112
	06	149	84	206	141	262	197	319	254	376	311	432	367	489	424							199	135
	07			183	108	240	164	296	221	353	278	410	334	466	391	523	448					233	157
	08					217	131	274	188	331	244	387	301	444	358	501	414	614	528			266	179
	09							252	154	308	211	365	268	422	324	478	381	592	494	705	608	299	202
	10									286	178	343	235	399	291	456	348	569	461	683	575	332	224
	11											320	201	377	258	433	315	547	428	660	541	365	247
	12													354	225	411	281	524	395	638	508	399	269

签 字

型号

最大气源压力

旋转角度

操作温度 (0°)

气缸直径Ø
(mm)

气缸容量 (L)

开关时间 (S)

重量 (kg)

日 期

开向

关向

开向

关向

每台

档案员

日期

DRSC00600-K

8bar

0°-90° (±5°)

ST- (20to+80)
HT- (15to+150)
LT- (40to+80)

160

3.1

4.9

DR1.5
SC1.8DR1.7
SC2.1DR 19.7
SC 24