





安装连接尺寸



双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW35	开始/结束 0°-90°	15130	17652	20173	22695	25217	27739	30260	35304	40347
	中间最小值 45°	8178	9541	10904	12267	13631	14994	16357	19083	21809

技术数据

工作使用温度选项

最大气源压力	旋转角度	气缸直径	空气容积 (L)		移动时间 (S)		重量	使用温度 (°C)		
			开向	关向	开向	关向		ST标准	HT高温	LT低温
8bar	0°-90°	Ø350	69.00	69.00	10	10	600	-20to+80	-20to+150	-40to+80
型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)	
					开向	关向	开向	关向	每台	
AW35	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90° (±5°)	Ø350	69.00	69.00	10	10	529.6	

注：1、对于双作用执行器AW35型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm加3/4气控阀，（4）管子内径为18mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。