



HG3-P350-SR3




附件安装尺寸-更新日期260130



底部阀门连接尺寸



顶部连接尺寸



侧面连接尺寸



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG3-P350-SR3	开始	4800			2991	3740	4489	5237	5986	7484
	中间	2100			1131	1535	1939	2343	2747	3555
	结束	3000			1191	1940	2689	3437	4186	5684

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
				内侧	外侧	开向	关向	
HG3-P350-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	21.5	---	4.0	5.0	339.3

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期