



HG7-P600-DA




附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸



顶部连接尺寸



侧面连接尺寸



型号	行程位置	空气压力（bar）								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
HG7-P600-DA	开始/结束	25485	29733	34063	38321	42579	46836	51094	59610	68126
	中间最小值	13780	16077	18374	20670	22967	25264	27560	32154	36747
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG7-P600-DA	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	123.5	129.0	8.0	8.0	854.6		

注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期